

# DOWNLIGHT COLOUR

## COLOUR 9W LED-Downlight

---

### Valbar färgtemperatur

Växla mellan 2700K, 3000K och 4000K innan installation.

### Montering

Minimal taksänkning nödvändig. Colour är godkänd för att ligga direkt mot isolering.

### Diskret design

Som smälter in i de flesta omgivningar.

### Flexibel

IP44 klassning, tillåter montering i badrum.



## COLOUR

9W LED-Downlight med  
tre valbara färgtemperaturer.

Ljusflöde:  
750lm@2700K  
850lm@3000K  
900lm@4000K

Färgtemperatur:  
2700K, 3000K och 4000K

Färgåtergivning: Ra82

Ljusspridning: 100°

Låg bygghöjd: 58mm

IP44 för LED-armaturen,  
passar lika bra i sovrummet  
som i badrummet.

### COLOUR 9W LED-Downlight

Effekt	9W
Färgtemperatur	2700K, 3000K & 4000K
Färgåtergivning	CRI82
Ljusflöde	750lm@2700K, 850lm@3000K, 900lm@4000K

Drivström
Spridningsvinkel
MacAdam
Viklingsbar
Håltagning
Inbyggnadshöjd
Total diameter

### Drivdon TS-0912

Spänning
Ström (Max last)
Frekvens
Effekt (Max last)

Effektfaktor (Max last)
Verkningsgrad (Max last)
Effekt olastad
Ström max
Tillslagstid

### Utgångsparametrar

Ström (Max Last)
Spänning
Effekt (Max last)
Frekvens (Max last)
Flimmer
Flimmer Index / Flimmer %
Belastningsgrad
Linjereglering

### Omgivningsmiljö

Lagring
Arbetstemperatur
Omgivningstemperatur (Max)
Relativ luftfuktighet

### Säkerhet

Olastad
Överlastad
Kortslutning
Systemparametrar
Spänningstålighet
Beräknad livslängd

### Produktgodkännande

Säkerhet
Emission (utstrålat)
Emission (ledningsbundet)
Immunitet
Flimmer