

# LED-PANEL LILLY



# LED-panel Lilly



En perfekt armatur för infällnad i tak med synlig bärprofil. Skapar ett behagligt ljus och ger ett varmt intryck. Passar i gångar, entréer mm. Den är energieffektiv, har en lång livslängd, är miljövänlig och minskar dina underhållskostnader.

## SPECIFIKATION

Kapslingsklass:	IP44 för armatur, IP21 för drivdon, klass II
Montage:	Tak, inomhus. För infällnad i 600 x 600 tak med synlig bärprofil.
Typ av ljusreglering:	AV/PÅ drivdon från Philips. Flimmerfri enligt IEEE1789 samt SVM <0,1.
Anslutning:	Stickkontakt
Utförande:	Stomme av vitlackerad aluminium. DALI 2 certifierat drivdon.
Färgtemperatur:	3000K eller 4000K.
MacAdam:	SDCM<3.
Bländningstal:	Superprisma UGR<17
Ljusflöde:	41W 5170lm
Ljusspridning:	90°
Livslängd:	L80 = 100 000tim, Samsung SMD2835 LED.
Omgivningstemperatur:	-20° till 40°C vid <80% relativ luftfuktighet.
Elektriska data:	220-240V, 50-60 Hz. Effektfaktor > 0.95
Dimensioner (LxBxH):	595 x 595 x 9,5 mm.
Övrigt:	Antal don MCB B10A-12 st Antal don MCB C10A-21st Antal don MCB B16A-20 st Antal don MCB C16A-34st

---

**ARTIKELNR:**

130910

**BESKRIVNING:**

LED-panel Lilly (tänd/släck)