

# DOWNLIGHT SPED

## SPEED 6W LED DOWNLIGHT

---



### **Flexibel**

Integrerat drivdon med verktygslös kabelanslutning för 230VAC.

### **Kraftfull**

Effektivt ljus med en bekväm varmvit färgåtergivning. Ra > 95, Rf > 95 och Rg > 100

### **Tidlös design**

Armaturen smälter in de flesta miljöer och passar lika bra i affär som i vardagsrum, badrum eller utomhus.



## SPEED

6W LED-Downlight  
med fullt LED spektrum

Ljusflöde: 410lm  
L70>50.000

Färgtemperatur: 3000K

Färgåtergivning >95Ra  
R9>90, Rf>95 and Rg>100

Spridningsvinkel 36°

Inbyggnadshöjd: 44 mm

IP44 gör att SPEED passar  
lika bra i sovrummet, i badrummet eller  
utomhus.

Dim-nivå: 5-100%

Flimmerfri design.

### SPEED - 6W LED-Downlight

Effekt	6W
Färgtemperatur	3000K
Färgåtergivning	95Ra R9>90, Rf>95 and Rg>100
Ljusflöde	410lm
Drivström	140mA
Spridningsvinkel	36°
MacAdam	3 SDCM
Viklingsbar	30°
Håltagning	72mm
Inbyggnadshöjd	44/49mm
Total diameter	85mm

### Drivdon TS-0912

Spänning	220-240VAC
Ström (Max last)	0,05A
Frekvens	50/60Hz
Effekt (Max last)	6W

Effektfaktor (Max last)	≥0.95
Verkningsgrad (Max last)	≥82%
Effekt olastad	≤1.0W
Ström max	≤5.0A
Tillslagstid	≤500ms

### Utgångsparametrar

Ström (Max Last)	140mA±5%
Spänning	43V
Effekt (Max last)	6W
Frekvens (Max last)	60kHz
Flimmer	≤20%
Flimmer Index / Flimmer %	0.0026 / <3%
Belastningsgrad	≤5%
Linjereglering	≤5%

### Omgivningsmiljö

Lagring	-20 ...+ 70°C
Arbetstemperatur	-20 ...+ 50°C
Omgivningstemperatur (Max)	80°C
Relativ luftfuktighet	5 ...85%

### Säkerhet

Olastad	Automatisk återställning
Överlastad	Automatisk återställning
Kortslutning	Automatisk återställning

### Systemparametrar

Spänningstålighet	3.75KVAC, Ileakage<5.0mA, 60S
Beräknad livslängd	35 000 Timmar

### Produktgodkännande

Säkerhet	EN 61347-2-13
Emission (utstrålat)	EN 55015
Emission (ledningsbundet)	EN 61000-3-2 Class C
Immunitet	EN 61547
Flimmer	IEEE1789 / IEC TR 61547-1:2017